

| Foglio | Particella | Vecchie categorie | Vecchie Classi d'intervento | Nuove Categorie | Nuove Classi d'intervento | Indicazioni di carattere specifico |
|--------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 7 | 176 | / | Non inclusa nel piano | A | A2 Risanamento Conservativo* | <p>Edificio ristrutturato (edificio scolastico) [cfr. <i>Rilievo fotografico delle unità immobiliari</i>, pp. 213-215].</p> <p>Comignoli, torrini esaltatori e canne fumarie</p> <ul style="list-style-type: none"> Dissimulazione della canna fumaria in acciaio posta sul prospetto ovest, attraverso opportuno rivestimento nel rispetto delle indicazioni delle Linee-Guida, oppure spostamento all'interno dell'edificio <p>Discendenti pluviali, canali di gronda ed aggetti di gronda</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali discendenti con canali di gronda e discendenti pluviali in lamiera zincata non verniciata <p>Intonaci e tinteggiature</p> <ul style="list-style-type: none"> Tinteggiatura delle pareti intonacate del seminterrato, del primo e del secondo livello con colore giallo-rosato (del tipo Sikkens E8.14.79) Tinteggiatura delle mostre delle aperture e dei davanzali al primo e al secondo livello, delle cornici marcapiano con colore avorio (del tipo Sikkens F1.07.83) Tinteggiatura delle pareti intonacate al terzo livello con colore giallo-rosato di tonalità meno satura rispetto al giallo rosato indicato per il 1° e 2° livello (del tipo Sikkens E3.10.80) Tinteggiatura dei tamponamenti delle aperture con colore sabbia (tipo Sikkens F6.08.77) <p>Serramenti esterni</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituzione degli infissi in anticorodal con infissi in legno a due ante e trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.83) Restauro del portone secondario in legno sul prospetto ovest, ma trattamento superficiale con vernice opaca di colore grigio-perla (del tipo Sikkens NN.00.85) Restauro del portone in legno dell'ingresso principale così come indicato nelle Linee Guida e trattamento superficiale trasparente opaco <p>Ringhiere e inferriate</p> |

Indicazioni di carattere specifico
- PARCO DELLA RIMEMBRANZA -

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none">Sostituzione della ringhiera di recinzione sul lato nord con ringhiera in ferro battuto a mano dello stesso tipo riportato negli <i>Allegati fotografici</i> alla fig. 110 o alla fig 111 e trattamento superficiale mediante vernice opaca di colore grigio perla (tipo Sikkens NN.00.83) <p><i>Impianti tecnologici di facciata</i></p> <ul style="list-style-type: none">Sistemazione dei cavi della linea telefonica, della linea elettrica e della linea del gas così come indicato nelle Linee-Guida |
|--|--|--|--|--|--|---|

* Con obbligo di manutenzione ordinaria per le facciate